

T-REX® s unikátní technologií SMX® firmy SOUDAL je nejuniverzálnějším produktem s nejširším použitím na trhu. Svými vlastnostmi předčí většinu tmelů a lepidel. Jako silikon je stejně odolný proti UV záření a stejně pružný, jako akrylátový tmel je přetíratelný a jako polyuretanový tmel má silné lepicí účinky.

Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů. Neobsahuje rozpouštědla, kyseliny ani izokyanáty. Neztrácí své vlastnosti ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, je vhodný pro sanitární účely. Extrémní počáteční přilnavost T-REX® předurčuje pro přímé lepení bez nutnosti fixace.

TĚSNÍ SPOJUJE LEPI

- | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|
| • okna | • dřevo | • lišty |
| • dveře | • keramiku | • ozdobné prvky |
| • okapy | • beton | • dřevěné obklady |
| • trhliny | • PVC | • izolační panely |
| • spáry | • plasty (mimo PE, PP, PTFE) | • dekorativní obklady |
| • střešní prvky | • akrylát | • polyuretanové trámy |
| • vany | • kovy | • okapové svody |
| • umyvadla | • měď | • střešní krytiny |
| • sprchové kouty | • hliník | |
| | • zrcadla | |
| | • polystyren | |
| | • kámen | |

VŠE V JEDNOM

- Lepidlo a tmel v jednom
- Vysoká počáteční přilnavost
- Extrémní pevnost lepeného spoje
- Lepí a těsní všechny materiály
- Rychlé lepení bez nutnosti fixace

© 2011 helinkigroup.cz/digitalart

SOUDAL

T-REX

lepidlo a tmel
v jednom



SANITÁRNÍ EKOLOGICKÝ BEZ ZAPACHU PŘETÍRATELNÝ VODEODOLNÝ



SOUDAL


www.soudal.cz

NÁVOD PRO LEPENÍ




NÁVOD PRO TMELENÍ

INTERIÉR I EXTERIÉR ŠIROKÉ SPEKTRUM POUŽITÍ




Povrch lepených ploch musí být čistý, bez prachu a mastnoty.

Odřízněte aplikační špičku kartuše podle potřebného množství nanášeného lepidla.




Lepidlo naneste pomocí vytlačovací pistole bodově nebo v pruzích na jednu plochu.

Lepené části ihned spojte a rovnoměrně přitlačte.



Případně lehce poklepejte gumovou paličkou.

Ve většině případů není potřeba následná fixace lepených materiálů. Počáteční přilnavost je více než 200 kg/m² (naneseno celoplošně).



Spoje jsou plně zatížitelné již po 24 hodinách.



Povrch tmelené spáry musí být čistý, bez prachu a mastnoty.




Upravte si aplikační špičku dle šířky tmelené spáry.

Okraje spáry vymezte oblepením papírovou páskou. Doporučený rozměr spáry je 2 : 1 (šířka/hloubka).



Pomocí vytlačovací pistole vyplňte spáru přiměřeným množstvím tmelu.

Do 10 minut povrch tmelu upravte tmelařskou stěrkou.



Následně vyhladte prstem namočeným v mýdlové vodě. Vytmelenou spáru nechte vytvrdit (plné vytvrzení po 24 hod.).



Po úplném vytvrzení lze tmel přetírat většinou nátěrů.

